

# Maschinenserie: ALB

Etikettiermaschine (seitlich)



**Geschwindigkeit:  
Bis zu 35 Meter/ Minute**

## Technische Details:

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- speicherprogrammierbare Steuerung via Touchscreen
- hochakkurates Etikettieren,  $\pm 1$  mm Toleranz
- servo-gesteuerter Etikettierkopf; Etikettiergeschwindigkeit wird automatisch mit Durchlaufgeschwindigkeit der Produkte synchronisiert
- mit Flaschenpositionierer und -trennrاد (modellabhängig)
- mit automatischer Push & Press Schwamminstallation für eine falten- und blasenfreie Etikettierung (modellabhängig)



## Maschinen Spezifikationen:

Modell:	ALB-210A	ALB-215	ALB-515	ALB-620	ALB-620R	ALB-625
Labelbreite:	10-110 mm	A:10-110 mm C:10-170 mm*	A:10-110 mm C: 10-170 mm*	A:10-110 mm C:10-170 mm D: 10-220 mm*	A:10-110 mm C:10-170 mm D: 10-220 mm*	A:10-110 mm C:10-170 mm D:10-220 mm*
Labellänge:	10-250 mm*	15-80 mm*	10-300 mm*	10-250 mm*	10-250 mm*	10-250 mm*
Produkt-Durchmesser/ Breite:	15-160 mm	10-25 mm	25-100 mm	30-100 mm (Auf Nachfrage größer)	30-100 mm (auf Nachfrage auch größer)	30-100 mm (auf Nachfrage auch größer)
Etikettier Geschwindigkeit:	12-35 m/Min	12-35 m/Min	12-35 m/Min	12-25 m/Min	12-25 m/Min	12-25 m/Min
Durchmesser Spule:	-	-	Innen 76 mm / außen 360 mm	Innen 76 mm / außen 360 mm	Innen 76 mm/ außen 360 mm	Innen 76 mm/ außen 360 mm