



2025/2026

Siegel- maschinen



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1413 × B3169 × H1837 mm
Taktleistung	3–10 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	100 m ³ /h (optional: 150 m ³ /h, 200 m ³ /h, 300 m ³ /h)
Verpackungskapazität	360–1200 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1710 × B3680 × H1850 mm
Taktleistung	3–10 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	100 m ³ /h (optional: 150 m ³ /h, 200 m ³ /h, 300 m ³ /h)
Verpackungskapazität	720–2400 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1653 × B4438 × H1837 mm
Taktleistung	3–10 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	100 m ³ /h (optional: 150 m ³ /h, 200 m ³ /h, 300 m ³ /h)
Verpackungskapazität	1440–4800 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L900 × B2890 × H1830 mm
Taktleistung	3–10 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	100 m ³ /h (optional: 150 m ³ /h, 200 m ³ /h, 300 m ³ /h)
Verpackungskapazität	360–1200 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1170 × B3600 × H1780 mm
Taktleistung	3–10 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	100 m ³ /h (optional: 150 m ³ /h, 200 m ³ /h, 300 m ³ /h)
Verpackungskapazität	720–2400 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1245 × B4255 × H1780 mm
Taktleistung	3–10 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	100 m ³ /h (optional: 150 m ³ /h, 200 m ³ /h, 300 m ³ /h)
Verpackungskapazität	1440–4800 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	5,5 kW / 7 kW / 9 kW / 12 kW (modellabhängig)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



1500 x 950 x 1450 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	1500 × 950 × 1450 mm
Taktleistung	3–10 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	100 m ³ /h (optional: 150 m ³ /h, 200 m ³ /h, 300 m ³ /h)
Verpackungskapazität	720–2400 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	5 kW
Stromversorgung	240 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L732 × B1060 × H752 mm
Taktleistung	3–10 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	21 m ³ /h (optional: 45 m ³ /h)
Verpackungskapazität	360–1200 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	2 kW / 4 kW
Stromversorgung	230/380 V
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1050 × B800 × H600 mm
Taktleistung	10–12 Zyklen/Minute
Kammergröße	440 × 280 mm
Verpackungskapazität	1200–1440 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



1250 x 900 x 750 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1250 × B900 × H750 mm
Taktleistung	10–12 Zyklen/Minute
Pumpenleistung	100 m ³ /h (optional: 150 m ³ /h)
Verpackungskapazität	2400–2880 Packungen/Stunde
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L740 × B667 × H1482mm
Taktleistung	2 Zyklen/Minute (≈ 60–120 Zyklen/Stunde)
Pumpenleistung	21 m ³ /h
Verpackungskapazität	-
Leistungsaufnahme	2,2kW
Stromversorgung	230 V
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L840 × B667 × H1482 mm
Taktleistung	2 Zyklen/Minute (≈ 60–120 Zyklen/Stunde)
Pumpenleistung	45 m ³ /h (optional: 65 m ³ /h)
Verpackungskapazität	-
Leistungsaufnahme	3 kW
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L740 × B767 × H1482mm
Taktleistung	2 Zyklen/Minute (≈ 60–120 Zyklen/Stunde)
Pumpenleistung	45 m ³ /h (optional: 65 m ³ /h)
Verpackungskapazität	-
Leistungsaufnahme	3 kW
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L465 × B352 × H320 mm
Durchschnittlicher Zyklus	ca. 3 Sekunden
Maximale Folienbreite	270 mm
Verpackungskapazität	-
Leistungsaufnahme	1 kW
Stromversorgung	230 V
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



HOME OF
PACKAGING

TBS PACK

 alpha-pack
group

 alpha-automatic

EIN SICHERES ZUHAUSE FÜR JEDES PRODUKT

alpha-pack GmbH | Otto-Hahn-Allee 1 | 50374 Erftstadt
+49-2235-79479-0 | info@alphapack.de | www.alphapack.de

