



2025/2026

Vakuum- maschinen



Vakuum- maschinen

DE-W55
DE-W72
DE-W86
DE-W100
DE-W104

DE-W68
DE-W52
DE-W51H
DE-W48H
DE-W35ML

DE-W42
DE-W48
DE-W51XL
DE-W700



965 x 1460 x 1100 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	L965 × B1460 × H1100 mm
Kammergröße	770 × 720 × 220 mm
Pumpenleistung	105 m ³ /h (optional: 151 m ³ /h)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	3,5–4,5 kW
Gewicht	350 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1065 × B1790 × H1100 mm
Kammergröße	840 × 860 × 220 mm
Pumpenleistung	105 m ³ /h (optional: 151 m ³ /h)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	3,5–4,5 kW
Gewicht	450 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1065 × B2080 × H1100 mm
Kammergröße	860 × 1000 × 220 mm
Pumpenleistung	200 m ³ /h (optional: 300 m ³ /h)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	8–10 kW
Gewicht	550 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L2425 × B1140 × H1100 mm
Kammergröße	1225 × 950 × 220 mm
Pumpenleistung	300 m ³ /h
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	9–11 kW
Gewicht	750 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L960 × B1175 × H1130 mm
Kammergröße	752 × 1068 × 180 mm
Pumpenleistung	105 m ³ /h (optional: 151 m ³ /h)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5–7,5 kW
Gewicht	360 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



675 x 775 x 1030 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	L675 × B775 × H1030 mm
Kammergröße	540 × 712 × 130 mm
Pumpenleistung	45 m ³ /h (optional: 65 m ³ /h)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2,5 kW
Gewicht	162 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L675 × B775 × H1030 mm
Kammergröße	540 × 712 × 130 mm
Pumpenleistung	45 m ³ /h (optional: 65 m ³ /h)
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2,5 kW
Gewicht	159 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



631 x 585 x 1015 h mm

540 x 712 x 130 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	L631 × B585 × H1015 mm
Kammergröße	497 × 522 × 130 mm
Pumpenleistung	21 m ³ /h (optional: 45 m ³ /h)
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2–2,5 kW
Gewicht	122 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



631 x 585 x 900 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	L631 × B585 × H900 mm
Kammergröße	497 × 522 × 130 mm
Pumpenleistung	21 m³/h (optional: 45 m³/h)
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2–2,5 kW
Gewicht	122 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L510 × B763 × H475 mm
Kammergröße	700 × 375 × 160 mm
Pumpenleistung	21 m ³ /h
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Gewicht	80 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



568 x 500 x 452 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	L568 × B500 × H452 mm
Kammergröße	437 × 434 × 130 mm
Pumpenleistung	21 m ³ /h
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Gewicht	62 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



630 x 585 x 475 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	L630 × B585 × H475 mm
Kammergröße	497 × 522 × 130 mm
Pumpenleistung	21 m ³ /h
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2 kW
Gewicht	95 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



631 x 585 x 480 h mm

Technische Daten

Maschinenabmessungen	L631 × B585 × H480 mm
Kammergröße	497 × 522 × 190 mm
Pumpenleistung	21 m³/h
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2 kW
Gewicht	104 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



Technische Daten

Maschinenabmessungen	L1700 × B1725 × H1410 mm
Kammergröße	890 × 850 × 255 mm
Pumpenleistung	151 m ³ /h
Stromversorgung	3P+N+PE, 380 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	3,5–4,5 kW
Gewicht	600 kg
Material (Außengehäuse)	Edelstahl AISI 304
Zertifizierung	CE



HOME OF
PACKAGING

TBS PACK

 alpha-pack
group

 alpha-automatic

EIN SICHERES ZUHAUSE FÜR JEDES PRODUKT

alpha-pack GmbH | Otto-Hahn-Allee 1 | 50374 Erftstadt
+49-2235-79479-0 | info@alphapack.de | www.alphapack.de

