Maschinenserie: ST

Schrumpftunnel (Economic)

Schrumpffolie

Technische Details:

- Stufenlose Einstellung der Temperatur
- **Stufenlose Einstellung der Förderbandgeschwindigkeit**
- Energiesparende Solid-State-Relais-Steuerung (SSR)
- **Schneller Wechsel der Heizstäbe (einfache Wartung)**
- Automatische Abschaltautomatik des Schrumpftunnels

Geschwindigkeit:
Bis zu 30 m / Min

Zusätzliche Optionen:

- Andruckrollen für leichte Produkte
- Teflon-Förderband als Gitternetz
- Sonderabmessungen auf Anfrage

Modell:	ST-4525	ST-4525H	ST-5530	ST-5530H
Tunnelhaube (L x B x H):	700 x 450 x 250 mm*	1800 x 450 x 250 mm*	1200 x 550 x 300 mm*	1800 x 700 x 400 mm*
Förderbandgeschwindigkeit:	Bis zu 30 m / Min	Bis zu 30 m / Min	Bis zu 30 m / Min	Bis zu 30 m / Min
Anschlussspannung:	400 V / 3-Phasen	400 V / 3-Phasen	400 V / 3-Phasen	400 V / 3-Phasen
Max. Anschlussleistung:	9,5 kW	18 kW	9,5 kW	20 kW
Maschinengewicht (ca.):	360 kg	510 kg	440 kg	580 kg